

CT202

ARMOIRE DE COMMANDE 230 Vac



CODE

DESCRIPTION

CT202

Pour deux moteurs pour portails battants 230 Vac, avec embrayage électronique et connecteurs pour récepteur et ralentissement en ouverture et fermeture. En boîtier plastique (1 pc)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CT202

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

alimentation	Vac/Hz	230/50
sortie alimentation accessoires	Vac (Vdc)	24 (24)
puissance maximale moteurs	W	700+700
temps du travail	sec	reglable
temps de pause	sec	0 - 900
détection obstacles		oui

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES

degré de protection	IP	54
dimensions (L - P - H)	mm	222 - 110 - 275
température de fonctionnement	°C	-20 + 55

PLUS

Logique de programmation unifiée et égale pour tous armoires CT102, CT202, CT102 24, CT202 24 avec inversion de marche par software

Détection d'obstacles ampérométrique avec inversion du sens de marche

Ralentissements standard ou programmable en ouverture et fermeture

Fermeture automatique piétonne programmable

Entrées: OUVERTURE - FERMETURE - PP - PIÉTONS séparé

Entrées pour BARRE PALPEUSE 8k2/NC - STOP - PHOTO 1 - PHOTO2

Affichage des entrées et de sécurité par LED

Sortie lampe fixe ou clignotant

Sortie lumière de courtoisie ou indicateur porte ouverte

Temps électoserrure programmable

Fonction de maintien pression pour moteurs hydrauliques

Display à 3 chiffres

Phototest en option, test barre palpeuse en option

Nouveau récepteur radio embrochable 4 canaux RX4X